



Fourrure pour doublages et plafonds

FOURRURE STIL® F 530

Fourrure en acier galvanisé pour la réalisation de plafonds et de doublages en plaques de plâtre sur ossature

CE

Bénéfices

- **Gain de temps**
Facilité de pose
- **Gain de temps**
Facilité de pose

Description

Largeur	0,045 m
Matière	Acier
Poids au mètre linéaire	0,43 kg
Epaisseur de la matière	0,59 mm
Type d'accessoire	profilé métallique

Caractéristiques techniques

Général

Profilés pour ouvrages cintrés	Non
Profilé spécial feu	Non
Type de produit	Profilé métallique standard

Performances

Réaction au feu	A1
Accessoire spécial acoustique	Non

Références

DTU de référence:	DTU 25.41
Numéro DoP	PR001
Norme européenne	EN 14195:2005

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
H85603000	Fourrure Stil® F 530/300 bot10L	3496250049987	Palette de 480 pièces	1,28	0,05	3	0,02	J+2
H85605300	Fourrure Stil® F 530/530 bot10L	3496250049994	Palette de 480 pièces	2,227	0,05	5,3	0,02	J+2