



Plaque acoustique largeur réduite

## PLACO® PHONIQUE 600 BA 13

Plaque de plâtre acoustique à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages. Plaque de dimensions réduites pour chantiers d'accès difficile.



### Bénéfices

• **Facile à transporter (plaque)**

Largeur 600 adaptée aux locaux difficiles d'accès (ex : combles)

• **Isolation phonique**

Facile à identifier : couleur bleue

### Description

Couleur	Bleu
Type de bord	BA
Poids au m <sup>2</sup>	11,8 kg/m <sup>2</sup>
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12,5 mm
Largeur	0,6 m
Application	Cloison Doublage intérieur de mur Gaine technique Habillage de mur Plafond

## Caractéristiques techniques

### Général

Pare vapeur	Non
Type de plaque	A
Type de produit	Plaque de plâtre

### Performances

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m <sup>2</sup> .K/W

### Références

DTU de référence:	25.41
Numéro DoP	PL001
Norme européenne	EN 520:2004+A1:2009
Etiquette Sanitaire	A+

### Mise en oeuvre

Mode de pose	A visser
--------------	----------

## Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
P86902500	Placo® Phonique 600 BA 13 250	3496250179042	Palette de 100 plaques	17,595	0,013	2,5	0,6	J+2